АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУРУМОЧ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 05» ноября 2013 г. № 216

Об утверждении порядка определения численности населения, оставшегося без жилья, инвентаризации сохранившего жилья при ведении военных действий на территории сельского поселения Курумоч

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Постановлением Правительства РФ от 26.11.2007 №804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Курумоч Администрация сельского поселения Курумоч, ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить:

1.1. порядок расчета численности населения сельского поселения Курумоч, оставшегося без жилья на случай первоочередного обеспечения населения, пострадавшего приведении военных действий; (Приложение 1)

1.2. порядок инвентаризации сохранившегося и оценки состояния поврежденного жилого фонда, определения возможности его использования для размещения пострадавшего населения на случай первоочередного обеспечения населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий (приложение 2).

2. Обнародовать настоящее постановление путем публикации в средствах массовой информации и размещения на официальном сайте в сети Интернет.

Глава сельского поселения Курумоч
муниципального района Волжский
Самарской области **О.Л.Катынский**

Кондратьева 9989166

Приложение №1
к Постановлению сельского поселения
Курумоч муниципального района
Волжский Самарской области
№ 216 от «01» ноября 2013 г

ПОРЯДОК РАСЧЕТА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУРУМОЧ, ОСТАВШЕГОСЯ БЕЗ ЖИЛЬЯ НА СЛУЧАЙ ПЕРВООЧЕРЕДНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ПОСТРАДАВШЕГО ПРИВЕДЕНИИ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

1. Численность населения, оставшегося без жилья из-за разрушения (повреждения) жилого фонда, определяется по формуле:

N1 = max (O, N (PF - PN см)) ,

где:
N1 - численность населения, оставшегося без жилья;
N - численность населения в сельском поселении;
PN см - доля смертельных потерь населения в результате военных действий (табл. 1);
PF - доля потерь жилого фонда в результате военных действий.

Для оценки материального ущерба и величины потерь среди населения после применения средств поражения за основной критерий принимается степень поражения промышленной или жилой зоны – Д.
Информация о степени поражения жилой зоны «Д» может быть получена органе управления ГОЧС Самарской области. При прогнозировании величины и структуры потерь среди населения жилой зоны принято исходить из условия, что каждая из них может получить степень поражения равную 0,3 и 0,7.
Степень поражения промышленной и жилой зоны «Д» определяется по формуле:
Д= Sn. ср/Sr
где Sn. ср – площадь промышленной или жилой зоны, оказавшейся в пределах полных и сильных разрушений ;
Sr – площадь населенного пункта.

Таблица 1

Возможная доля смертельных потерь населения в результате военных действий.

Степень поражения жилой или промышленной зоны, «Д»	Степень разрушения жилой или промышленной зоны	Возможная доля смертельных потерь населения в результате военных действий
Д>0,8	Полное	70-100 %
0,5<Д<0,8	Сильное	50-70%
0,2<Д<0,5	Среднее	20-50%
Менее 0,2	Слабое	До 20%

Для составления использованы методические материалы: «Медико – тактическая характеристика поражающих факторов современных видов оружия: д.м.н., член- корр. Академии военных наук, А.Е. Локтев, 2008 г.

Приложение №2
к Постановлению сельского поселения
Курумоч муниципального района
Волжский Самарской области
№ 216 от «01» ноября 2013 г

ПОРЯДОК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ СОХРАНИВШЕГОСЯ И ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ПОВРЕЖДЕННОГО ЖИЛОГО ФОНДА, ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОСТРАДАВШЕГО НАСЕЛЕНИЯ НА СЛУЧАЙ ПЕРВООЧЕРЕДНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ПОСТРАДАВШЕГО ПРИ ВЕДЕНИИ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ИЛИ ВСЛЕДСТВИЕ ЭТИХ ДЕЙСТВИЙ

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 октября 2000 года N 810 "О порядке выделения средств из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий" и устанавливает порядок инвентаризации сохранившегося и оценки состояния поврежденного жилого фонда, определения возможности его использования для размещения пострадавшего населения на случай первоочередного обеспечения населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий

II. Порядок организации работ по проведению обследования

2.1. Обследование технического состояния объектов, пострадавших в результате военных действий, производится специалистами федеральной системы государственного технического учета и технической инвентаризации (ФГУП "Ростехинвентаризация") в соответствии с решением о формировании соответствующей комиссии.

2.2. На основании представленных Администрацией сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области предварительных данных о пострадавших объектах и схемы расположения объектов на соответствующей территории, комиссии федеральной системы технической инвентаризации проводят обследование пострадавших объектов, в ходе которого выявляют техническое состояние конструктивных элементов объекта, в том числе скрытых, и определяют степень (%) их повреждения и пригодность его использования для размещения пострадавшего населения на случай первоочередного обеспечения населения

2.3. По результатам обследования объекта составляется акт в 2 экземплярах по форме согласно Приложению 1. Акт подписывается руководителем группы специалистов федеральной системы технической инвентаризации, производившей обследование, и собственником (владельцем) объекта или его представителем. В случае, если обследование производилось в отсутствие собственника (владельца) объекта, об этом делается отметка в акте. Один экземпляр акта остается в деле комиссии федеральной системы технической инвентаризации, второй экземпляр передается межведомственной комиссии.

2.4. Решение о признании пострадавшего объекта подлежащим или не подлежащим восстановлению, принятое межведомственной комиссией в установленном порядке с учетом заключения специалистов федеральной системы технической инвентаризации, указанное в акте обследования объекта, является основой для подготовки списков пострадавших объектов, подлежащих и не подлежащих восстановлению, либо списков граждан, лишившихся жилья, части жилья, если в результате военных действий повреждены объекты жилищного фонда.

2.7. Уполномоченный представитель федеральной системы технической инвентаризации заверяет утвержденные главой администрации сельского поселения Черноречье списки пострадавших объектов либо граждан, лишившихся жилья (части жилья), и утвержденные руководителем исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации сводные списки по субъекту Российской Федерации.

III. Определение степени повреждения объектов, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций

3.1. Определение степени (процента) повреждения пострадавшего объекта производится специалистами федеральной системы технической инвентаризации расчетно с применением удельных весов конструктивных элементов данного вида объекта, указанных в сборниках укрупненных показателей восстановительной стоимости (далее - УПВС).

3.2. Под степенью (процентом) повреждения пострадавшего объекта и его конструктивных элементов следует понимать утрату ими первоначальных технико-эксплуатационных качеств (прочности, устойчивости, надежности и т.д.) в результате воздействия чрезвычайной ситуации.

3.3. Степень повреждения конструктивных элементов объекта указывается в акте его визуального обследования специалистами федеральной системы технической инвентаризации.

3.4. Степень повреждения конструктивных элементов объекта определяется в совокупности двух факторов: а) наличие разрушений и б) наличие физического износа сохранившихся частей конструктивных элементов.

Степень повреждения конструктивных элементов объекта (Пi) определяется по формуле:

$$Пi = Рч + (100 - Рч) \times Иэ, \text{ где} \qquad (1)$$

Рч - часть поврежденного и частично разрушенного конструктивного элемента, в процентах;

Иэ - процент физического износа сохранившейся части конструктивного элемента.

Степень повреждения конструктивных элементов объекта, рассчитанная по формуле (1).Таблица 1

Процент физического износа имеющихся частей конструктивного элемента	Часть поврежденного и частично разрушенного конструктивного элемента в процентах												
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70
10	15	19	27	35	45	55	65	73	81	86	91	95	97	98
20	24	28	35	42	52	60	69	76	83	88	92	95	97	99
30	34	37	43	50	58	65	72	79	85	89	93	96	98	99
40	43	46	52	57	64	70	76	82	87	91	94	96	98	99
50	53	55	60	64	70	75	80	85	89	92	95	97	98	99
60	62	64	68	71	76	80	84	88	91	94	96	98	99	99
70	72	73	76	78	82	85	88	91	94	95	97	98	99	99
75	76	78	80	82	85	87	90	92	95	96	98	98	99	100

Например, при обследовании поврежденного объекта установлено 20% повреждения стен и определен физический износ оставшейся части стен равный 40%. Следовательно, износ конструктивного элемента в целом будет: **57% или округленно 60%**

3.5. Степень повреждения объекта (П) определяется по формуле:

П = SUM (Пi x Bi) / SUM Bi, где (2)

Пi - степень повреждения i-го конструктивного элемента;

Bi - удельный вес i-го конструктивного элемента (по сборникам УПВС).

3.6. Степень повреждения объекта подсчитывается в специальной таблице (пример расчета приведен в таблице 2).

Наименование конструктивных элементов	Описание элементов	Процент износа части элемента, Иэ	Процент разрушения, Рч	Степень повреждения элемента, Пi	Удельные веса по таблице	Цен. коэффициенты	Уд. веса после применения ц. коэфф.	(Гр. 8 x гр. 5) / 100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фундаменты	бутовые ленточные	45		45	12	1,00	12	5,4
Стены	саманные	50	30	65	22	1,00	22	14,3
Перегородки	дощатые	50	40	70	6	1,00	6	4,2
Перекрытия	деревянные	45	40	70	12	1,00	12	8,4
Крыша	этернитовая	45		45	8	1,00	8	3,6
Полы	дощатые	50	60	80	10	1,00	10	8,0
Окна и двери		45		45	12	1,00	12	5,4
Отделочные р-ты	штукатурка		100	100	5	1,00	5	5,0
Прочие	имеются		100	100	6,6	1,00	6,6	6,6
Печное отопление	имеется	30		30	4,2	1,00	4,2	1,3
Электроосвещение	имеется		100	100	2,2	1,00	2,2	2,2
Итого					100	-	100	59,0

П = SUM гр. 9 / SUM гр. 8 x 100% = 59,0 / 100 x 100 = 59%

3.7. К объектам, **признанным пригодными для дальнейшей эксплуатации** (проживания) при условии восстановления, можно отнести объекты при следующих характеристиках повреждений:

- повреждены кровля, окна, двери;

- повреждены кровля, окна, двери, частично перегородки;

- частичное повреждение конструктивных элементов, влияющих на характеристики несущей способности объекта;

- значительные повреждения конструктивных элементов, не влияющих на характеристики несущей способности объекта.

3.8. Объекты могут признаваться **не подлежащими восстановлению**, если техническое состояние несущих конструктивных элементов и основания аварийное, дальнейшая эксплуатация здания представляет непосредственную опасность для жизни людей; разрушение строительных конструкций и инженерного оборудования составляет:

- для полносборных, кирпичных и каменных зданий - свыше 70%;

- для деревянных зданий и зданий со стенами из местных материалов, а также мансард - свыше 65%.

Муниципальный * район Волжский * ОГРН 1056 1671494 10 сельского поселения Курумоч

/3